

Sikalastic®-220 W + Sikagard®-403 W

Sikalastic®-220 W + Sikagard®-403 W – kombinácia dvoch materiálov, ktorá vytvára vodotesnú, hygienickú a paropriepustnú povrchovú úpravu na steny mokrých miestností.

Skladba systému :

1. V závislosti od podkladu vybrať a aplikovať správny penetračný náter.
Nasiakavé podklady (sadrokartón,...) - SikaFloor®-03 Primer
Nenasiakavé podklady (keramika,...) - SikaFloor®-02 Primer
2. Aplikácia prvej vrstvy Sikalastic®-220 W pomocou valčeka. Čerstvý materiál vystužiť pomocou Sika® Reemat Lite.
3. Aplikácia druhej vrstvy Sikalastic®-220 W pomocou valčeka.
4. Aplikácia prvej vrstvy náteru Sikagard®-403 W s výstužou Sika® Reemat Lite.
5. Aplikácia finálnej vrstvy Sikagard®-403 W. Aplikácia valčekom alebo strojne.
Možné dopigmentovanie finalnej vrstvy pomocou bežne dostupných pigmentov.

Spotreba Sikalastic®-220 W: ~ 1,35 kg/m² na aplikáciu v dvoch vrstvách

Spotreba Sikagard®-403 W: ~ 1,45 kg/m² na aplikáciu v dvoch vrstvách (vystužený systém)

Na styk stena-podlaha použiť vystužnú rohovú pásku **Sika® SealTape F**, vtlačenú do prvej vrstvy Sikalastic®-220 W.

Preštudujte si produktový list a kartu bezpečnostných údajov pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním našich výrobkov.