

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® Reemat Lite

### VÝSTUŽNÁ ROHOŽ ZO SKLENÝCH VLÁKIEN

#### POPIS PRODUKTU

Sika® Reemat Lite je výstuž zo sklených vlákien pre Sikagard® Hygienický náterový systém

#### POUŽITIE

- Výstuž pre Sikagard® Hygienický Náterový Systém
- Výstuž pre Sikagard® Hygienický Náterový Systém - detaily
- Pre nové projekty a rekonštrukcie

#### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Jednoduché prispôsobenie sa komplikovaným detailom
- Zabezpečuje správnu hrúbku základného náteru
- Zlepšuje vlastnosti systému preklenutia trhlín
- Zvyšuje mechanické vlastnosti systému

#### ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Nepravideľná tkanina zo sklených vlákien
Balenie	Rolka: šírka 1m, dĺžka 50m
Vzhľad/ farba	Biela
Doba skladovania	Produkt nemá dobu expirácie, ak je správne skladovaný.
Podmienky skladovania	Výrobok musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení, plochý a bez záhybov, v suchých podmienkach pri teplotách medzi +5 ° C a +35 ° C.
Hustota	~30 g / m <sup>2</sup>

#### INFORMÁCIE O SYSTÉME

Systémy	Podrobné informácie týkajúce sa systému nájdete v systémovom alebo v produktovom liste k príslušnému Sikagard® Hygienickému Náterovému Systému.
---------	---

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### APLIKÁCIA

Pred aplikáciou systému Sikagard® Hygienický náterový systém musí byť podkladný náter, ak je použitý, vyschnutý vzhľadom na príslušný čakací čas / pretieranie (pozrite PDS príslušného náteru). Miesta s možným poškodením (zábradlia atď.) musia byť chránené páskou alebo plastovým obalom.

Sika® Reemat Lite sa používa v kombinácii so Sikagard® hygienickým náterom.

Naneste prvý náter Sikagard® hygienický náter na základe spotreby príslušného produktového listu pre hygienický náterový systém. Je potrebné pracovať rýchlo, aby materiál zostal tekutý.

Rozbaľte Sika® Reemat Lite a uistite sa, že neobsahuje žiadne bubliny alebo záhyby. Prekrytie Sika® Reemat Lite musí byť minimálne 5 cm a je potrebné zabezpečiť aby bolo prekrytie dostatočne vlhké na dosiahnutie správnej lepiacej schopnosti spoja.

Pretretie valčekom môže vyžadovať pridanie malého množstva materiálu na udržanie vlhkého spoja, ale v tomto štádiu nie je potrebné pridávať väčšie množstvo materiálu.

Po prekrytí, ako aj po dostatočnom čakacom čase / čase pretierania, pokračujte s nasledujúcimi nátermi podľa príslušného produktového / systémového listu pre príslušný Sikagard® hygienický náter.

### LIMITY

Obmedzenia budú závisieť od použitia jednotlivých Sikagard® Hygienických náterov - prosím prečítajte si príslušný technický list výrobku /systémový list výrobku.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

### PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



Produktový list

Sika® Reemat Lite

Apríl 2019, Verzia 03.01

020816110010000009

SikaReematLite-sk-SK-(04-2019)-3-1.pdf