

# Návod na zabudovanie SikaWall®-550 Magic

BUILDING TRUST



## APLIKÁCIA SikaWall®-550 Magic SO SikaWall®-550 Foil




**1**  
Príprava na prácu: Pripravte si nasledovné materiály a náradie: SikaWall®-550 Magic, SikaWall®-550 Foil, vedro na miešanie, odmerka, pero, vodováha, miešadlo, remeselnícky nôž zalamovací, skladací meter, fľašu s rozprašovačom



**2**  
Príprava podkladu: V závislosti od druhu podkladu je potrebné naniesť vhodný podkladný náter / primer. Ďalšie informácie sú uvedené v produktových listoch.



**3**  
Rozdelenie a zakreslenie jednotlivých oblastí: Veľkosť fólie SikaWall®-550 Foil 1,25 x 0,8 m



**4**  
Jedno vrečko SikaWall®-550 Magic zamiešať s 830 ml vody. Jedno vrečko má výdatnosť pod jednu fóliu (1 m²).



**5**  
Zamiešaný materiál naniesť pomocou hladítka na zakreslenú plochu, použiť celý materiál.



**6**  
Nanesenú plochu ľahko postriekať vodou z fľaše (nie prúdom ale rozprašovaním z fľaše).



# Návod na zabudovanie SikaWall®-550 Magic

BUILDING TRUST



**7**  
Položiť fóliu.

**Praktická rada:**

na každú fóliu napísať na samolepku čas pritlačenia fólie.



**8**  
Fóliu prevalčekať.



**9**  
Vytlačený prebytočný materiál odstrániť.



**10**  
Fóliu rezať pomocou nožika. Fólie sú viacsobne použiteľné, stačí ich umyť vodou.



**11**  
Fólie odstrániť po čakanom čase cca 1,5 - 2 hodiny.

**Praktická rada:** pre opätovné použitie označiť nezmývajúcou fixkou na fólii stranu, ktorá nie je priložená ku stierke.



**12**  
Plocha je hotová.

*Pred použitím si preštudujte aktuálny produktový list.*